

DIGITAL CAMERA

**X100F****Nowe funkcje**

---



**Wersja 2.00**

Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji dostępnych dla różnych produktów:

*[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software)*

## Spis treści

Następujące zmiany lub uzupełnienia zostały wprowadzone do funkcji opisanych w instrukcji obsługi aparatu X100F.

Nr	Opis	X100F 	Patrz 	Wer.
1	Dźwigni ostrości można używać do zmiany obszarów ostrości, gdy widok jest przybliżony podczas wspomaganego ręcznego ustawiania ostrości.	69	PL-1	2.00
2	Dźwigni ostrości można używać do zmiany obszarów ostrości, gdy widok jest przybliżony podczas kontroli ostrości.			
3	Opcja <b>WYŁ.</b> została dodana do <b>Ustawienia Przycisków/Pokrętle &gt; Ust. Pier. Kontr.</b> w menu ustawień.	122	PL-2	
4	Pozycja <b>Ustawienia Połączenia &gt; Tryb Poł. z Komputerem</b> została dodana do menu ustawień.	126	PL-2	
5	Poza drukarkami instax SHARE wymienionymi w „Akcesoria firmy FUJIFILM”, aparat obsługuje teraz również drukarkę SP-3.	142	PL-3	
6	Można teraz używać studyjnych sterowników błysku innych firm zgodnych z systemem lamp błyskowych FUJIFILM.	144	PL-3	

## Zmiany i dodatki

### Tryb ostrości

X100F Podręcznik użytkownika: 69

#### Kontrola ostrości

Aby przybliżyć bieżący obszar ostrości w celu dokładnego ustawienia ostrości, naciśnij środek tylnego pokrętła sterowania.

Naciśnij ponownie środek tylnego pokrętła sterowania, aby anulować zbliżenie. W trybie ręcznego ustawiania ostrości, przybliżenie może być ustawiane poprzez obracanie tylnym pokrętłem sterowania gdy wybrane jest **STANDARDOWE** lub

**ZAZNACZ GŁĘBIĘ OSTROŚCI** w **AF/MF USTAWIENIA AF/MF > MF ASSIST**, jednakże gdy **WŁ.** jest wybrane dla **AF/MF USTAWIENIA AF/MF > PODGLĄD OSTROŚCI**, aparat automatycznie będzie przybliżać wybrany obszar ostrości, gdy krąg ostrości jest obracany. Podczas zoomu ostrości dostępny jest wybór pola ostrości za pomocą dźwigni ostrości. Przybliżenie obszaru ostrości nie jest dostępne w trybie ustawiania ostrości **C** lub gdy **AF/MF USTAWIENIA AF/MF > PRE-AF** jest wł. lub opcja inna niż **POJEDYNCZY PUNKT** jest wybrana dla **TRYB AF**.



## ■ USTAWIENIA PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA

**X100F Podręcznik użytkownika:**  122

### UST. PIER. KONTR.

Ustaw funkcje przypisane do pierścienia kontroli.

**Opcje:** DOMYŚLNE/BALANS BIELI/SYMULACJA FILMU/CYFROWA KONW. TEL./WYŁ.

## ■ USTAWIENIA POŁĄCZENIA

**X100F Podręcznik użytkownika:**  126

### TRYB POŁ. Z KOMPUTEREM

Dostosuj ustawienia dotyczące połączenia z komputerem.

Opcja	Opis
<b>CZYTNIK KART NA USB</b>	Podłączenie aparatu do komputera kablem USB automatycznie włącza tryb przesyłania danych, pozwalając na kopiowanie danych do komputera. Aparat działa normalnie, gdy nie jest podłączony.
<b>KON. USB RAW/PR. KOP.</b>	<p>Podłączenie aparatu do komputera przez USB automatycznie włącza tryb konwersji plików RAW przez USB/tryb przywracania kopii zapasowej. Aparat działa normalnie, gdy nie jest podłączony.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>KON. USB RAW (wymaga FUJIFILM X RAW STUDIO):</b> używaj procesora przetwarzania zdjęć aparatu do szybkiej konwersji plików RAW na wysokiej jakości zdjęcia JPEG.</li> <li><b>PR. KOP. (wymaga FUJIFILM X Acquire):</b> zapisuj i wczytaj ustawienia aparatu. Szybko zmień konfigurację aparatu lub współdziel ustawienia z innymi aparatami tego samego typu.</li> </ul>

**Akcesoria firmy FUJIFILM****X100F Podręcznik użytkownika:** 📖 142**Drukarki instax SHARE**

**SP-1/SP-2/SP-3:** Uzyskaj połączenie za pośrednictwem sieci bezprzewodowej LAN, aby drukować zdjęcia na filmie instax.

**Używanie lamp błyskowych mocowanych na stopce****X100F Podręcznik użytkownika:** 📖 144

Można teraz używać studyjnych sterowników błysku innych firm zgodnych z systemem lamp błyskowych FUJIFILM. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z dokumentacji dołączonej do studyjnej lampy błyskowej.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)