

各撮影モードで使用できる機能について

各撮影モードで使用できる機能は以下のとおりです。

◆ ✓ が付いている機能でも、選択できない設定値がある場合があります。

◆ 撮影条件によっては機能が制限される場合があります。

撮影モード（シーン）		P	S	A	M	Q	BKT	REC	AV	WB	FLASH	EVF	ECB	EVF
フラッシュ機能設定 ⁸	TTL モード	AUTO	✓				✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ³	✓ ³				✓ ³
	TTL	✓	✓ ¹	✓	✓ ¹		✓ ⁶	✓ ⁶	✓	✓				✓
	TTL AUTO	✓		✓			✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ³	✓ ³				✓ ³
	同調モード	FRONT	✓	✓	✓	✓	✓ ⁶	✓ ⁶	✓	✓				✓
	REAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁶	✓ ⁶	✓	✓				✓
	M	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁶	✓ ⁶	✓	✓				✓
	FLS	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁶	✓ ⁶	✓	✓				✓
	④OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓	✓	✓ ¹			✓
赤目補正 ⁹	赤目抑制発光 + 補正処理	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³									
	赤目抑制発光	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³									
	補正処理	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³									
	OFF	✓	✓	✓	✓									✓ ¹
フラッシュ調光補正		✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓ ⁷
セルフタイマー		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓
露出補正		✓	✓	✓	✓ ⁵		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓
F		✓ ¹	✓ ¹	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
S.S.		✓ ¹	✓ ⁴	✓ ¹	✓ ⁴		✓	✓	✓	✓	✓ ³	✓ ³	✓	✓
シャッター方式	MS (1/4000まで)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓ ¹			✓ ⁷
	MS+ES	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓ ⁷
	ES (1/3200まで)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓ ⁷
プログラムシフト		✓					✓	✓	✓	✓				✓ ⁷
AE/AF ロック機能選択	AF LOCK のみ	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓ ⁷
	AE LOCK のみ	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓ ⁷
	AE/AF LOCK	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓ ⁷
ISO 感度	AUTO										✓			✓
	AUTO1	✓	✓	✓	✓		✓		✓					✓ ⁷
	AUTO2	✓	✓	✓	✓		✓		✓					✓ ⁷
	AUTO3	✓	✓	✓	✓		✓		✓					✓ ⁷
	H (51200)/H (25600)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓
	12800	✓	✓	✓	✓		✓	✓ ¹	✓					✓
	6400 ~ 1000	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓
	800	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓
RAW 記録方式	640 ~ 200	✓	✓	✓	✓		✓	✓ ¹	✓					✓
	L (100)	✓	✓	✓	✓		✓	✓ ¹	✓					✓
画像サイズ	L	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓ ⁷
	M	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓ ⁷
	S	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓ ⁷
画質モード	FINE/NORMAL	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓ ⁷
	RAW	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓ ⁷
RAW 記録方式	非圧縮	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓ ⁷
	ロスレス圧縮	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓ ⁷
ダイナミックレンジ	AUTO	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓ ⁷
	#100/#200/#400	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓ ⁷
フィルムシミュレーション	STD	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓	✓	✓
	VF/FP/GP	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓
	NF/NB	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓
	AP/AP AR/AC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓
	BL/BL/BL/BL	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓
グレイン・エフェクト		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓
ホワイトバランス		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓	✓	✓
デジタルテレコン (50mm/70mm)		✓	✓	✓	✓									
コンバージョンレンズ (WIDE/TELE)		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
顔検出		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓
瞳 AF		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				
測光	[o]	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ⁷
	[o]	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓ ⁷
	[+]	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓ ⁷
	[]	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓ ⁷
フォーカスマード	S	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓	✓	✓ ⁷
	C	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓ ⁷
	M	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓ ⁷
AF モード	[■]	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹		✓ ¹
	[□]	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	[□]	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
動画 AF モード		[+]												✓
		[+]												✓
MF アシスト	スタンダード	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓ ¹		✓ ¹			
	デジタルスプリットイメージ	✓	✓	✓	✓		✓	✓						
	フォーカスピーリング	✓	✓	✓	✓		✓	✓						
測光 & フォーカスエアリ運動		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓ ⁷
AF+MF		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					
AF補助光		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓ ⁷
カラー		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓ ⁷
シャープネス		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓ ⁷
ハイライトトーン		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓ ⁷
シャドウトーン		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓ ⁷
ノイズリダクション		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓ ⁷
長秒時ノイズ低減		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓ ⁷
カスタム選択 / カスタム登録 / 編集		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					
マニュアル時モニター露出 / WB 反映							✓	✓	✓		✓	✓		✓ ⁷
フォーカスチェック	(AF 時) ¹¹	✓ ¹⁰	✓ ¹⁰	✓ ¹⁰	✓ ¹⁰		✓ ¹⁰	✓ ¹⁰	✓ ¹⁰		✓ ¹⁰			
	(MF 時) ¹¹	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓			

撮影モード (シーン)	P	S	A	M	Q	BKT	■	AUTO	■	■	■
画面のカスタマイズ	フレーミングガイド	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	電子水準器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	AF フレーム	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	AF 時の距離指標	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	MF 時の距離指標	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	ヒストグラム	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	撮影モード	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	絞り値 / シャッター速度 / ISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	情報表示背景	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	露出補正表示	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	露出補正ゲージ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	フォーカスマード	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	測光	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	シャッター方式	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	フラッシュ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	連写モード	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	ホワイトバランス	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	フィルムシミュレーション	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ダイナミックレンジ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	撮影可能枚数	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	画像サイズ & 画質モード	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	動画モード & 録画時間	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	デジタルテレコン	✓	✓	✓	✓						
	コンバージョンレンズ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	バッテリー残量表示	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	画面枠 ¹³	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
色空間	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹²	✓ ¹⁷

1 自動で固定されます。

2 動画時の設定範囲は± 2.0 に制限されます。

3 各モードで設定値が制限されます。

4 A は選択できません。

5 感度が AUTO のときのみ有効です。

6 連写機能のある外部フラッシュでのみ設定可能となります。内蔵フラッシュでは設定できません。

7 静止画撮影の設定を引き継ぎます。

8 シャッター方式で電子シャッターが選択されたときは、発光禁止になります。

赤目軽減は、赤目補正が OFF 以外で顔検出を ON になると選択できます。

9 ワイヤレス通信のリモート撮影

10 フォーカスマードが AF-S で AF モードがシングルポイントのときのみ有効です。

11 インターバル撮影タイマー撮影時は、自動的に OFF になります。

12 自動的に sRGB になります。

13 LCD/EVF 表示のみ有効です。